

Herbiflex4

Pulverizador portátil para el control de malezas



- Económico, liviano y fácil de usar
- Alto rendimiento de trabajo
- Sólido y de fácil mantenimiento
- Funciona con pilas comunes - no necesita bombeo a mano
- Minimiza riesgos de deriva
- Accesorios opcionales:
 - Conversión asa/válvula para poder colocar depósitos de pulverizadores
 - Pantalla antideriva

El Herbiflex 4 es un pulverizador de disco rotativo con cabeza sectorial para la Aplicación de Gotas Controladas (AGC) de herbicidas. Puede usar formulaciones AGC o productos tradicionales basados en agua a volúmenes totales de pulverización de solamente 10-30 litros/hectárea. Las gotas grandes tienen un tamaño constante de unos 200 micrones que minimiza el peligro de deriva de la pulverización, y las distribuye en banda de ancho variable de 10 a 75 centímetros.

El Herbiflex 4 es muy utilizado para el control de malezas en aplicaciones en banda con diferentes anchos de 1 cobertura. Como generalidad se pueden tratar más de 12 kilómetros en 2 horas con el contenido del depósito de 5 litros. Los usos más frecuentes son control de malezas bajo alambrados, en los alrededores de almacenes, invernáculos o edificios, en las entrelíneas de siembra o plantación de cultivos. La reducción en la cantidad de mezcla a utilizar da ventajas de manejo y minimiza los riesgos del operador.



1. Cabeza de aplicación
2. Boquilla de alimentación
3. Tubo de alimentación de la solución
4. Mango/caja de pilas
5. Interruptor de encendido
6. Válvula de caudal
7. Depósito portátil de 5 litros (opcional) (Depósito portátil de 10 litros también está disponible)
8. Pantalla antideriva (accesorio opcional con el modelo A90 solamente)



Especificación

Peso:	vacío:	1,5 kg (con dep. port. de 5 litros y pilas)
	listo para pulverizar:	6,5 kg (con dep. port. de 5 litros y pilas)
Alimentación:		6 V CC (4 Pilas tipo D-célula/R20)
Consumo:		1,0 Vatios (más de 30 horas de rociado con pilas de buena calidad)
Velocidad/disco:		2800 rpm (regulada)
Flujo:		15-45 ml/min
Tamaño de gotas (VMD):		200 μ m
Ancho de banda:		10-50 cm (cabezal sectorial estándar A90) 15-75 cm (cabezal sectorial opcional B120)
Pantalla antideriva:		Accesorio opcional con el modelo A90

Distribuido por: