

TankSystem100L

Una solución de tanque compacto y adaptable



Específicamente diseñado para funcionar con la gama completa de Micron con tecnología CDA y maquinaria de alto volumen, el Tank System 100L ofrece flexibilidad junto a una mayor productividad y eficiencia de aplicación.

- Incorpora tanques de lavado y para lavarse las manos
- Montaje modular compacto
- Autonomía de la bomba, el filtro y sistema de agitación
- Adecuado tanto para aplicaciones de alto flujo y CDA
- Con enganche al tercer punto en la parte delantera o trasera del tractor

Construcción modular

Específicamente diseñado pensando en la flexibilidad, el sistema permite la adaptarse a la gama completa de Micron con tecnología CDA y a equipos de alto flujo. La ingeniosa situación de los enganches permite versatilidad y una amplia variedad de combinaciones, montados en la parte delantera o trasera del equipo.

Seguro, eficiente y rentable

El diseño modular no requiere el uso de una toma de fuerza hidráulica solo de corriente a 12 voltios (3 amperios) de alimentación eléctrica reduciendo riesgo de lesiones al operador. La colocación de la máquina al tractor es rápida y fácil, ahorrando tiempo valioso.

Cuando se utiliza con CDA o máquinas de bajo volumen, el sistema de tanque puede aumentar aún más la productividad al reducir el tiempo de llenado que significa más tiempo para poder a plicar.

Depósitos empotrados para enjuague y de lavado de manos

Junto al tanque de 100 litros hay dos depósitos separados de 15 litros que contienen agua limpia para enjuagar el sistema y el lavado de manos del operador. El lavado del sistema de después de la pulverización es tan simple como girar un grifo, con una salida desde el fondo para poder vaciar o conectar a otro equipo.

Todos los depósitos están claramente identificados para reducir el riesgo de contaminación.

Bombeo de alta especificación y de mezcla

El sistema de bombeo contiene las características que se esperarían de cualquier pulverizador profesional. Todos los fluidos se filtran y un sistema de agitación asegura una mezcla completa antes de aplicar.



Especificaciones

Capacidad del tanque:	100 lt
Capacidad depósito lavado de manos:	15 lt
Capacidad depósito de lavado:	15 lt
Potencia requerida:	12 V (3 amp)
Enganche:	3 puntos del tractor (delantero o trasero)
Caudal:	19 lt/min
Presión máxima:	2.5 bar
Posición montaje aplicador:	Izquierda, derecha, central
Peso:	72 kg
Adecuado en:	Aplicaciones CDA y alto volumen
Adecuado para los aplicadores Micron:	Undavina, Spraydome, Varidome, Spraymiser
Opciones:	Ruedas de control rígidas Sistema elevación eléctrico

Distribuida por: